


KÓD #	MATERIÁL PODŠÍVKY	PROVEDENÍ MANŽETY	BARVA	PROVEDENÍ ÚCHOPU	TLOUŠŤKA MM	PO-WD-ER-FREE	VELIKOST EN	DÉLKA MM	BALENÍ
87-600	Nečesaný	Zoubkovaný okraj	Přírodní	Rybí šupiny	0.43	N/A	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	305	1 pár v sáčku, 12 párů v hlavním sáčku, 12 hlavních sáčků v kartonu



## POPIS

- Unikátní kombinace pevnosti a pružnosti pro bezpečnější manipulaci s větším počtem rizikových látek.
- Nevzdušený, nečesaný přírodní kaučuk.
- Tloušťka pouze 0,43 mm umožňuje vynikající citlivost a jemný hmat.
- Zmenšené riziko alergických reakcí.
- AQL: 0,65 (EN374)



## KATEGORIE III

Vysoká ochrana proti většině nebezpečných látek

ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ



IDEÁLNÍ APLIKACE

- Farmaceutický průmysl
- Manipulace se skelnými vlákny
- Přesná montáž
- Ochrana produktů
- Čištění
- Údržba
- Údržbářské práce