

# Safe-Knit® Guard



OCHRANA PROTI PROŘEZÁNÍ



STŘEDNÍ

MECHANICKÁ OCHRANA

KÓD #	PROVEDENÍ	MATERIÁL PODŠÍVKY	MATERIÁL POVRSTVENÍ	PROVEDENÍ MANŽETY	BARVA	DÉLKA MM	VELIKOST EN	BALENÍ
59-416	Svářečský návlek na paži	Kevlar® & Lenzing FR®	Neaplikovatelné	Návlek na paži	Hnědé	660	Not applicable	12 kusů ve svazku, 3 svazky v kartonu
59-417	Montážní návlek na paži	Kevlar®	Neaplikovatelné	Návlek na paži	Žlutá	530	Not applicable	12 kusů ve svazku, 3 svazky v kartonu



Ochranné návleky na paži odolné proti horku a proříznutí pro svářeče a montéry

ZÁKLADNÍ PRŮMYSL OVÁ ODVĚTVĚ



IDEÁLNÍ APLIKACE


- Všeobecně montáž blízko místa pro sváření
- Manipulace s kovy v pracovním prostředí s horkými předměty

## POPIS

- 59-416: Tento 66 cm svářečský návlek na paži je vyroben z materiálu Kevlar® – v kombinaci s vnitřní bavlněnou vrstvou. Proto je rukáv lehký a dýchá, a přitom poskytuje ochranu před vysokým horkem z létajících roztavených kapiček a jisker.
- 59-417: Tento 53 cm montážní rukáv je vyroben z materiálu Kevlar®, spojeného s vnitřní bavlněnou propletenou vrstvou. Vrstva materiálu Kevlar® nabízí odolnost vůči prořezání pro lehké a středně náročné aplikace. Rovněž zpomaluje přístup horka, což je praktické v místech, kde jsou přítomny horké předměty a je potřebná ochrana před popálením.

## UVÁDĚNÁ TECHNOLOGIE

Kevlar®



KATEGORIE III

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)